

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP05/050623

International filing date: 14 February 2005 (14.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: EP  
Number: 04004216.0  
Filing date: 25 February 2004 (25.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 09 March 2005 (09.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

15. 02. 2005

**Bescheinigung**

**Certificate**

**Attestation**

Die angehefteten Unterla-  
gen stimmen mit der  
ursprünglich eingereichten  
Fassung der auf dem näch-  
sten Blatt bezeichneten  
europäischen Patentanmel-  
dung überein.

The attached documents  
are exact copies of the  
European patent application  
described on the following  
page, as originally filed.

Les documents fixés à  
cette attestation sont  
conformes à la version  
initialement déposée de  
la demande de brevet  
européen spécifiée à la  
page suivante.

**Patentanmeldung Nr.    Patent application No.    Demande de brevet n°**

04004216.0

Der Präsident des Europäischen Patentamts;  
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets  
p.o.

**R C van Dijk**





Anmeldung Nr:  
Application no.: 04004216.0  
Demande no:

Anmeldetag:  
Date of filing: 25.02.04  
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
Wittelsbacherplatz 2  
80333 München  
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:  
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.  
If no title is shown please refer to the description.  
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Verfahren zum Betrieb einer Brennstoffzellenanlage und Brennstoffzellenanlage

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)  
revendiquée(s)  
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/  
Classification internationale des brevets:

H01M/

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of  
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL  
PT RO SE SI SK TR LI



25. Feb. 2004

## Beschreibung

Verfahren zum Betrieb einer Brennstoffzellenanlage und Brennstoffzellenanlage

5

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Betrieb einer Brennstoffzellenanlage sowie auf eine Brennstoffzellenanlage, wobei der Brennstoffzellenanlage mit Hilfe einer Flüssigkeitsringpumpe ein Prozessgas zugeführt wird.

10

Beim Betrieb einer Brennstoffzellenanlage wird üblicherweise einem aus gestapelten Brennstoffzellen gebildeten Brennstoffzellenblock zur Erzeugung elektrischen Stroms anodenseitig ein Brenngas, beispielsweise Wasserstoff, und kathodenseitig Luft oder Sauerstoff zugeführt. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von unterschiedlichen Arten von Brennstoffzellenanlagen, die sich im Hinblick auf ihren Aufbau, insbesondere im Hinblick auf den verwendeten Elektrolyt, sowie im Hinblick auf die notwendige Betriebstemperatur unterscheiden.

20

Wird Umgebungsluft als Prozessgas verwendet, so wird diese üblicherweise über Filter zugeführt, um sie vor Eintritt in den Brennstoffzellenblock von beispielsweise staubhaltigen Verunreinigungen zu reinigen. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Brennstoffzellenanlage in einer Umgebung eingesetzt wird, in der eine hohe Belastung der Luft zu erwarten ist. Insbesondere beim mobilen Einsatz einer Brennstoffzellenanlage, beispielsweise im Schifffahrtsbereich für Boote oder U-Boote, ist eine Reinigung des Prozessgases erforderlich, um die Funktionsfähigkeit des Brennstoffzellenblocks, insbesondere bei der Verwendung von so genannten PEM-Brennstoffzellen, zu gewährleisten.

30

Zur Zuführung der Prozessgase ist beispielsweise aus EP 0 925 614 B1 oder EP 0 850 494 B1 die Verwendung einer Flüssigkeitsringpumpe zu entnehmen. Die Flüssigkeitsringpumpe bietet den Vorteil, dass automatisch mit der Verdichtung auf-

35

grund des Wirkprinzips der Flüssigkeitsringpumpe zugleich auch eine Befeuchtung des Prozessgases erfolgt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Betrieb einer Brennstoffzellenanlage zu ermöglichen.

Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst durch ein Verfahren zum Betrieb einer Brennstoffzellenanlage, bei dem dieser mit Hilfe einer Flüssigkeitsringpumpe ein Prozessgas, insbesondere Umgebungsluft, zugeführt wird, wobei im Prozessgas enthaltene Verunreinigungen von der Betriebsflüssigkeit der Flüssigkeitsringpumpe aufgenommen und die Belastung der Betriebsflüssigkeit mit den Verunreinigungen kontrolliert wird.

Gemäß diesem Verfahren wird daher in vorteilhafter Weise die Flüssigkeitsringpumpe auch zu Reinigungszwecken herangezogen. Die Flüssigkeitsringpumpe erfüllt daher gleichzeitig mehrere Funktionen, nämlich Verdichten, Befeuchten und Reinigen des Prozessgases. Um die Reinigungsfunktion über die Betriebsdauer aufrecht zu erhalten, ist dabei weiterhin vorgesehen, dass die Belastung der Betriebsflüssigkeit mit den Verunreinigungen kontrolliert wird. Unter Kontrolle wird hierbei sowohl eine aktive Kontrolle verstanden, bei der durch Reinigungsmaßnahmen der Grad der Verschmutzung der Betriebsflüssigkeit unterhalb eines Grenzwertes gehalten wird, so dass eine Reinigung der Luft weiterhin über die Flüssigkeitsringpumpe möglich bleibt. Unter Kontrolle wird weiterhin auch eine passive Kontrolle dahingehend verstanden, dass der Grad der Verschmutzung der Betriebsflüssigkeit überwacht, also gemessen wird, um Informationen zu erhalten, ob noch eine ausreichende Reinigungswirkung vorliegt.

Die Erfindung nutzt hierbei das Wirkprinzip einer Flüssigkeitsringpumpe aus, bei der beim Verdichten des Gases eine Vermischung des Gases mit der Betriebsflüssigkeit der Flüssigkeitsringpumpe erfolgt. Durch die innige Vermischung mit der Betriebsflüssigkeit werden Verunreinigungen in der Be-

triebsflüssigkeit gelöst. Verunreinigen sind beispielsweise Staupartikel oder an Aerosolen und Staubpartikeln anhaftende Salze, wie sie vor allem in angesaugter Seeluft vorkommen. Diese Verunreinigungen gelangen daher nicht in die Gasräume der Brennstoffzellen und beeinträchtigen deren Betrieb und Funktionsfähigkeit nicht. Die aus der Luft ausgewaschenen Verunreinigungen reichern sich hierbei in der Betriebsflüssigkeit an.

10 Gemäß einer zweckdienlichen Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Belastung der Betriebsflüssigkeit gemessen wird. Insbesondere wird hierbei die Leitfähigkeit der Betriebsflüssigkeit gemessen, um eine Angabe über ionische Verunreinigungen zu erhalten.

15 Um eine Schädigung des Brennstoffzellenblocks zu verhindern wird bei Übersteigen eines oberen Grenzwertes für die Belastung der Betriebsflüssigkeit der Betrieb des Brennstoffzellenblocks insbesondere automatisch unterbrochen. Zur Unterbrechung wird hierbei die Brennstoffzellenanlage entweder  
20 komplett abgeschaltet oder in eine „Leerlauf“-Betriebsstellung überführt, in der dem Brennstoffzellenblock kein Prozessgas mehr zugeführt wird, die Umwälzung der Betriebsflüssigkeit aber aufrecht erhalten wird. Sobald durch geeignete Maßnahmen die Belastung der Betriebsflüssigkeit wieder  
25 auf einen geringen Wert reduziert ist, so wird der normale Betrieb wieder aufgenommen.

Um die Belastung der Betriebsflüssigkeit gering zu halten bzw. zu reduzieren, ist in einer bevorzugten Weiterbildung  
30 vorgesehen, dass die Betriebsflüssigkeit bei Übersteigen eines unteren Grenzwertes für die Belastung ausgetauscht oder in einer Reinigungseinrichtung gereinigt wird. Diese Maßnahme zur Reduzierung der Belastung der Betriebsflüssigkeit wird  
35 daher nur von Zeit zu Zeit, also diskontinuierlich, durchgeführt. Hierbei können der obere und der untere Grenzwert identisch sein, so dass bei Erreichen dieses Grenzwertes ei-



nerseits der Betrieb des Brennstoffzellenblocks automatisch unterbrochen und parallel hierzu die Maßnahme zur Reduzierung der Belastung der Betriebsflüssigkeit eingeleitet wird.

- 5 In einer bevorzugten Ausgestaltung ist eine kontinuierliche Reinigung der Betriebsflüssigkeit vorgesehen. Hierzu wird vorzugsweise zumindest ein Teilstrom der Betriebsflüssigkeit in einem Kreislauf geführt, in dem eine Reinigungseinrichtung angeordnet ist. Durch diese Maßnahme wird die Belastung der  
10 Betriebsflüssigkeit dauernd auf einem ausreichend niedrigen Wert gehalten, so dass eine Unterbrechung des Betriebs des Brennstoffzellenblocks nicht erforderlich ist. Zweckdienlicherweise umfasst hierbei die Reinigungseinrichtung einen Ionentauscher, mit dessen Hilfe die ionischen Verunreinigungen  
15 entfernt oder zumindest reduziert werden.

Zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit, insbesondere des Wirkungsgrads der Reinigungseinrichtung, ist in einer zweckdienlichen Weiterbildung vorgesehen, dass die Betriebsflüssigkeit über einen Wärmetauscher der Reinigungseinrichtung  
20 zugeführt wird. Über den Wärmetauscher erfolgt daher eine Temperierung, insbesondere Kühlung, der Betriebsflüssigkeit, um die Funktionsfähigkeit des Ionentauscher zu gewährleisten.

- 25 Zweckdienlicherweise wird die Funktionsfähigkeit der Reinigungseinrichtung überwacht, also deren Fähigkeit, die Belastungen in der Betriebsflüssigkeit zu reduzieren. Dies erfolgt entweder unmittelbar, beispielsweise über die Messung eines Parameters der Reinigungseinrichtung, um deren Anreicherung  
30 mit Verunreinigungen direkt zu ermitteln. Die Überwachung erfolgt alternativ hierzu mittelbar über die Messung der Belastung Betriebsflüssigkeit.

Wenn die Belastung insbesondere der aus der Reinigungseinrichtung austretenden Betriebsflüssigkeit einen bestimmten  
35 Grenzwert überschreiten, wird dies als Indiz dafür gewertet, dass die Reinigungseinrichtung nicht mehr funktionsfähig ist.

In dem Fall, dass nur noch eine unzureichende Reinigungsleistung der Reinigungseinrichtung festgestellt wird, wird diese vorzugsweise regeneriert und es wird während der Regenerationsphase auf eine weitere Reinigungseinrichtung umgeschaltet oder der Betrieb des Brennstoffzellenblocks wird unterbrochen. Im Falle des Umschaltens auf eine weitere Reinigungseinrichtung ist ein unterbrechungsfreier Betrieb möglich.

10 Um den Aufbau kompakt und damit die Kosten einer Brennstoffzellenanlage möglichst gering zu halten, ist vorzugsweise weiterhin vorgesehen, dass die Betriebsflüssigkeit der Flüssigkeitsringpumpe zugleich als Kühlwasser für die Brennstoffzellenanlage verwendet wird.

15 Die Aufgabe wird erfindungsgemäß weiterhin gelöst durch eine Brennstoffzellenanlage, bei der eine in eine Zuleitung für ein Prozessgas geschaltete Flüssigkeitsringpumpe zum Verdichten des angesaugten Prozessgases sowie zusätzlich eine Einrichtung zur Kontrolle der Verschmutzung der Betriebsflüssigkeit vorgesehen sind.

Die im Hinblick auf das Verfahren angeführten Vorteile und bevorzugten Weiterbildungen sind sinngemäß auch auf die  
25 Brennstoffzellenanlage zu übertragen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen jeweils in schematischen und stark vereinfachten Blockbild-Darstellungen:

30  
FIG 1 das Prinzip einer Brennstoffzellenanlage in einer ersten Ausführungsvariante und  
FIG 2 das Prinzip einer Brennstoffzellenanlage gemäß einer zweiten Variante, bei der die Betriebsflüssigkeit der Flüssigkeitsringpumpe zugleich auch als  
35 Kühlflüssigkeit für den Brennstoffzellenblock verwendet wird.

Eine Brennstoffzellenanlage 2 gemäß den FIG 1 und 2 umfasst einen Brennstoffzellenblock 4, der eine Vielzahl von einzelnen gestapelten Brennstoffzellen aufweist. Insbesondere werden hierzu PEM-Brennstoffzellen verwendet. Dem Brennstoffzellenblock 4 wird über eine Zuleitung 6 ein Prozessgas, hier Umgebungsluft L, zugeführt. Weiterhin wird dem Brennstoffzellenblock 4 in hier nicht dargestellter Weise ein Brenngas, beispielsweise Wasserstoff, zugeführt.

10

In der Zuleitung 6 ist eine Flüssigkeitsringpumpe 8 angeordnet, die auch als Wasserringverdichter bezeichnet wird. Im Betrieb wird die Luft L über einen ersten Filter 10a angesaugt, in der Flüssigkeitsringpumpe 8 verdichtet und über einen Wasserabscheider 12 und einen zweiten Filter 10b dem Brennstoffzellenblock 4 zugeführt. Aus dem Wasserabscheider 12 wird über eine Rückführleitung 14 eine Betriebsflüssigkeit F der Flüssigkeitsringpumpe 8 dieser wieder zugeführt. Ein erster Teilstrom T1 der Betriebsflüssigkeit F wird daher zwischen der Flüssigkeitsringpumpe 8 und dem Wasserabscheider 12 in einem kleinen Kreislauf geführt. Ein zweiter Teilstrom T2 der Betriebsflüssigkeit F wird über eine Reinigungseinrichtung 16 dem Wasserabscheider 12 wieder zugeführt. Der Teilstrom T2 wird daher ebenfalls in einem Kreislauf zwischen dem Wasserabscheider 12 und der Reinigungseinrichtung 16 geführt.

Gemäß der Ausführungsvariante nach FIG 1 ist zwischen dem Wasserabscheider 12 und der Reinigungseinrichtung 16 zunächst ein Wärmetauscher 18 und anschließend eine Umwälzpumpe 20 angeordnet. Zu der Reinigungseinrichtung 16 ist in einem parallel geführten Leitungsstrang 22 eine weitere Reinigungseinrichtung 24 angeordnet. Die beiden Reinigungseinrichtungen 16, 24 lassen sich jeweils über Ventile 26 zu- oder abschalten.

35

Weiterhin ist ein Messgerät 28 vorgesehen, welches die Leitfähigkeit der der Reinigungseinrichtung 16 zugeführten Betriebsflüssigkeit F misst und überwacht.

- 5 Im Unterschied zu der Ausgestaltung nach FIG 1 ist bei der Ausführungsvariante nach FIG 2 vorgesehen, dass der Teilstrom T2 zugleich als Kühlflüssigkeit für den Brennstoffzellenblock 4 verwendet wird. In Strömungsrichtung der Betriebsflüssigkeit F ist hierbei nach dem Wasserabscheider 12 zunächst eine gemeinsame ausreichend groß dimensionierte Kühlwasserpumpe 30 vorgesehen. Im Anschluss hieran wird der Teilstrom T2 in zwei Unterteilströme T21 und T22 aufgeteilt. Die Verwendung einer gemeinsamen Kühlmittelpumpe 30 hat den Vorteil, dass lediglich eine Pumpe für die Umwälzung der Betriebsflüssigkeit in den Unterteilströmen T21 und T22 erforderlich ist.

- Im Unterteilstrom T22 wird die Flüssigkeit in einem Kreislauf zwischen dem Wasserabscheider 12 und dem Brennstoffzellenblock 4 geführt. Im Unterteilstrom T21 sind in Strömungsrichtung nacheinander der Wärmetauscher 18 und die Reinigungseinrichtung 16 angeordnet. Auch hier kann - wie in FIG 1 dargestellt - eine weitere Reinigungseinrichtung 24 parallel zu der ersten Reinigungseinrichtung 16 geschaltet sein. Im zweiten Unterteilstrom T22 ist vor dem Brennstoffzellenblock 4 noch ein weiterer Wärmetauscher 22 angeordnet. Die Wärmetauscher 18, 22 werden jeweils mit Kühlwasser zur Kühlung der Betriebsflüssigkeit F beaufschlagt.

- 30 Beim Betrieb der Brennstoffzellenanlage 2 wird über die Flüssigkeitsringpumpe 8 Luft L angesaugt, die über den ersten Luftfilter 10a beispielsweise von Staubpartikeln vorgereinigt wird. In der Flüssigkeitsringpumpe 8 wird die angesaugte Luft L aufgrund des Funktionsprinzips der Flüssigkeitsringpumpe 8 innig mit deren Betriebsflüssigkeit F vermischt. Dadurch wird die Luft L von in ihr enthaltenen Verschmutzungen gereinigt, die sich in der Betriebsflüssigkeit F anreichern. Derartige



Verschmutzungen sind beispielsweise vom ersten Luftfilter 10a nicht zurückgehaltene feine Staubpartikel oder lösliche Bestandteile der Luft. Die verdichtete Luft verlässt zusammen mit einem Teil der Betriebsflüssigkeit F den Flüssigkeitsringverdichter 8 und wird dem Wasserabscheider 12 zugeführt, in dem die gewaschene Luft von der Betriebsflüssigkeit F aerosolfrei getrennt wird. Die Betriebsflüssigkeit F sammelt sich im unteren Bereich an, wohingegen die gereinigte Luft L aus dem Wasserabscheider 12 austritt und dem Brennstoffzellenblock 4 zugeführt wird. Der zwischen der Flüssigkeitsringpumpe 8 und dem Wasserabscheider 12 angeordnete zweite Luftfilter 10b hält die im Wasserabscheider 12 eventuell aufgewirbelten Partikel zurück.

Da die Betriebsflüssigkeit F im Umwälzkreislauf der Flüssigkeitsringpumpe 8 wieder zurückgeführt wird, reichern sich die Verunreinigungen zusehends an. Mit der Zeit würde daher die Belastung der Betriebsflüssigkeit F derart ansteigen, dass kein Reinigungseffekt mehr erzielt werden würde. Daher ist eine Kontrolle und insbesondere auch eine Reinigung der Betriebsflüssigkeit F vorgesehen. Zum einen wird hierzu der Grad der Verschmutzung durch das Messgerät 28 überwacht. Im vorliegenden Fall wird die Leitfähigkeit der Betriebsflüssigkeit F gemessen. Die Messung kann sowohl vor als auch nach der Reinigungseinrichtung 16 erfolgen. Die Messung und Überwachung der Leitfähigkeit erfolgt vorzugsweise automatisch.

Weiterhin sind zur Kontrolle der Betriebsflüssigkeit F die Reinigungseinrichtungen 16, 24 vorgesehen. Und zwar wird während des Betriebs die Betriebsflüssigkeit F über die als Ionentauscher ausgebildete Reinigungseinrichtung 16 geführt. In dieser werden in der Betriebsflüssigkeit F enthaltene gelöste Ionen an Ionenaustauscherharzen des Ionentauschers gebunden und damit aus der Betriebsflüssigkeit F entfernt. Mit zunehmender Betriebsdauer erschöpft sich nach und nach die Kapazität des Ionentauschers und seine Fähigkeit, Ionen zu binden, lässt allmählich nach. Diese nachlassende Reinigungswirkung

führt dazu, dass die Leitfähigkeit der Betriebsflüssigkeit F ansteigt. Die Reinigungseinrichtung 16 umfasst in einer nicht dargestellten Weiterbildung neben dem Ionentauscher auch noch weitere Komponenten, beispielsweise einen Staubabscheider oder Filter zur weitergehenden Reinigung der Betriebsflüssigkeit F.

Zur Aufrechterhaltung der Reinigungswirkung durch die Flüssigkeitsringpumpe 8 sind unterschiedliche Betriebsweisen möglich. Gemäß einer ersten Betriebsart wird bei Übersteigen eines unteren Grenzwertes für die Leitfähigkeit auf die weitere Reinigungseinrichtung 24 umgeschaltet und die erste Reinigungseinrichtung 16 wird regeneriert.

In einer zweiten Betriebsart wird die Verunreinigung der Betriebsflüssigkeit F in der Rückführleitung 14 oder im Wasserabscheider 12 über das Messgerät 18 gemessen und der Teilstrom T2 und damit die Reinigungseinrichtung 16,24 wird nur dann bedarfsweise zugeschaltet, wenn die Betriebsflüssigkeit F einen erhöhten Verschmutzungsgrad oberhalb des unteren Grenzwertes aufweist (diskontinuierliche Reinigung). In einer vereinfachten Ausführung kann anstelle der Zuschaltung der Reinigungseinrichtung 16,24 auch ein Austausch oder Teilaustausch der Betriebsflüssigkeit F durch unbelastetes Frischwasser erfolgen.

Gemäß einer dritten Betriebsart ist weiterhin vorgesehen, dass bei Überschreiten eines oberen Grenzwertes für die Verunreinigungen in der Betriebsflüssigkeit F eine insbesondere automatische Abschaltung des Betriebs des Brennstoffzellenblocks 4 erfolgt. Hierzu ist beispielsweise eine nicht näher dargestellte Überwachungseinrichtung vorgesehen, die die vom Messgerät 28 ermittelten Messwerte ausliest und auswertet und bei Bedarf die automatische Abschaltung veranlasst. Alternativ hierzu wird anstelle der automatischen Abschaltung bei Überschreitung des oberen Grenzwertes ein Signal abgegeben,

so dass die Abschaltung des Brennstoffzellenblocks 4 manuell vom Bedienpersonal vorgenommen werden kann.

5 Während der Abschaltung des Brennstoffzellenblocks 4 wird die Brennstoffzellenanlage 2 entweder im Leerlauf betrieben, also ohne Zuführung von Prozessgas, oder komplett abgeschaltet. Weiterhin wird nach Abschaltung eine Reinigungsmaßnahme eingeleitet, entweder die Regeneration der Reinigungseinrichtung 16 oder der zumindest teilweise Austausch der Betriebsflüssigkeit F mit Frischwasser.

15 Diese dritte Betriebsart ist zweckdienlicherweise als Sicherungsfunktion auf alle Fälle und in Ergänzung zu den beiden vorab genannten Betriebsarten vorgesehen. Sie ist jedoch auch unabhängig von den beiden anderen Betriebsarten möglich. In diesem Fall wird die Betriebsflüssigkeit F nur auf einen, nämlich den oberen Grenzwert für die Verschmutzung überwacht und der Betrieb der Brennstoffzellenanlage wird regelmäßig unterbrochen, wenn die Verschmutzung der Betriebsflüssigkeit 20 den Grenzwert überschreitet.

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb einer Brennstoffzellenanlage (2),  
bei dem dieser mit Hilfe einer Flüssigkeitsringpumpe (8) ein  
5 Prozessgas (L) zugeführt wird,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass im Pro-  
zessgas (L) enthaltene Verunreinigungen von der Betriebsflüs-  
sigkeit (F) der Flüssigkeitsringpumpe (8) aufgenommen und die  
Belastung der Betriebsflüssigkeit (F) mit den Verunreinigun-  
10 gen kontrolliert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Be-  
lastung der Betriebsflüssigkeit, insbesondere deren Leitfä-  
15 higkeit, gemessen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass bei Ü-  
bersteigen eines oberen Grenzwertes für die Belastung der Be-  
20 triebsflüssigkeit (F) der Betrieb eines Brennstoffzellen-  
blocks (4) der Brennstoffzellenanlage (2) unterbrochen wird.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass bei Ü-  
25 bersteigen eines unteren Grenzwertes für die Belastung der  
Betriebsflüssigkeit (F) diese ausgetauscht oder in einer Rei-  
nigungseinrichtung (16,24) gereinigt wird.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
30 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass zumin-  
dest ein Teilstrom (T2) der Betriebsflüssigkeit (F) in einem  
Kreislauf über die Reinigungseinrichtung (16,24) geführt  
wird.
- 35 6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Rei-  
nigungseinrichtung (16,24) einen Ionentauscher umfasst.



7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Be-  
triebsflüssigkeit (F) der Reinigungseinrichtung (16,24) über  
5 einen Wärmetauscher (18,32) zugeführt wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die  
Funktionsfähigkeit der Reinigungseinrichtung (16,24) über-  
10 wacht wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass bei un-  
zureichender Reinigungsleistung der Reinigungseinrichtung  
15 (16) diese regeneriert wird und auf eine weitere Reinigungs-  
einrichtung (24) umgeschaltet oder der Betrieb eines Brenn-  
stoffzellenblocks (4) der Brennstoffzellenanlage (2) unter-  
brochen wird.
- 20 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Be-  
triebsflüssigkeit (F) zugleich als Kühlwasser für die Brenn-  
stoffzellenanlage (1) verwendet wird.
- 25 11. Brennstoffzellenanlage (2) mit einer Zuleitung (6) für  
ein Prozessgas (L) und einer in die Zuleitung (6) ge-  
schalteten Flüssigkeitsringpumpe (8) zum Verdichten des ange-  
saugten Prozessgases (L),  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass im Be-  
30 trieb im Prozessgas (L) enthaltene Verunreinigungen von der  
Betriebsflüssigkeit (F) der Flüssigkeitsringpumpe (8) aufge-  
nommen werden und dass eine Einrichtung (16,24,28) zur Kon-  
trolle der Verschmutzung der Betriebsflüssigkeit (F) vorgese-  
hen ist.

## Zusammenfassung

Verfahren zum Betrieb einer Brennstoffzellenanlage und Brennstoffzellenanlage

5

Beim Betrieb einer Brennstoffzellenanlage (2) wird dieser mit Hilfe einer Flüssigkeitsringpumpe (8) Umgebungsluft (L) zugeführt. In der Luft (L) enthaltene Verunreinigungen werden von der Betriebsflüssigkeit (F) der Flüssigkeitsringpumpe (8)

10 aufgenommen. Die Belastung der Betriebsflüssigkeit (F) mit den Verunreinigungen wird kontrolliert. Insbesondere wird die Betriebsflüssigkeit (F) kontinuierlich über eine Reinigungseinrichtung (16) in einem Kreislauf geführt.

15 FIG 1





